

Soportes Antivibratorios Acuflex VIBRA

GRG 05/1

Cuando se requiere un aislamiento acústico, es fundamental evitar la transferencia de vibraciones por vía estructural. Para esto se utilizan los antivibratorios, cuyo desempeño está determinado por su deflexión al aplicarle una carga.

Dimensiones

75 x 75 mm H 90 mm

Tornillo de fijación

W3/8 x 1 1/2"

Carga admisible

20 / 40 / 60 / 80 Kg.



Resistencia Química

Consultar opcional apto contacto con aceites.

Durabilidad

Mantiene sus propiedades mecánicas a lo largo de los años, no necesita mantenimiento.

Aplicaciones

Están especialmente diseñados para ser utilizados en pisos flotantes para aplicaciones como: Estudios de grabación, radio y TV, Salas de ensayo, Cines, Locales bailables, Aislamiento de maquinaria, Cabinas audiométricas.

Tabla de cargas

| | | | CODIGO |
|-----------|--------|------|---------------|
| Resorte 1 | 1x20kg | 20kg | GRG 05/1 20Kg |
| Resorte 2 | 1x40kg | 40kg | GRG 05/1 40Kg |
| Resorte 3 | 1x60kg | 60kg | GRG 05/1 60Kg |
| Resorte 4 | 1x80kg | 80kg | GRG 05/1 80Kg |

Curva de deflexión típica

