

Material Fonoabsorbente

Acuflex Manta de Fibra Ceramica



Características

Medida: 7200 x 610 mm / 3600 x 610 mm

Espesores: 12.5 mm / 25 mm / 50 mm

Densidad: 128 kg/m³

Origen: China

Aplicaciones

La Manta de Fibra Ceramica, se aplica principalmente en la industria y la construcción dando resultados sorprendentes en la aislacion termico y acustico.

Se aplica principalmente en la ejecución de revestimientos Acústicos, tuberías, salas, encabinados de equipos, etc.

Aislante acústico

La Manta de Fibra Ceramica frena el movimiento de las particular de aires, disipando la energía sonora, gracias Gracias a su textura flexible y esponjosa.

- Excelente estabilidad térmica
- Baja conductividad térmica.

Aislante térmico

Esta confeccionada por fibras cerámicas y filamentos de vidrio texturizados y retorcidos,tambien es utilizada para aislación térmica.

- Impide la transmisión del calor a través de un elemento o estructura
- Exelente aislación termica .
- Características ignifugas gracias a su resistencia a altas temperaturas .

Incombustible, Ignifugo, protección contra el fuego: La Fibra Ceramica presenta un alto grado de resistencia al paso del calor y fuego a altas temperaturas (hasta 1260°C) imposibilitando cualquier riesgo de incendio. No genera ni gases ni humos tóxicos, no pierde su composición y comportamiento habitual, incrementando 100% la seguridad.

Coefficiente de Abosorción Acústica

