
Soportes Antivibratorios

Acuflex VIBRA

Acuflex
AISLANTES DE RUIDO

GRG 05/1

Cuando se requiere un aislamiento acústico, es fundamental evitar la transferencia de vibraciones por vía estructural. Para esto se utilizan los antivibratorios, cuyo desempeño está determinado por su deflexión al aplicarle una carga.



Dimensiones
75 x 75 mm H 90 mm

Tornillo de fijación
W3/8 x 1 1/2"

Carga admisible
20 / 40 / 60 / 80 Kg.

Resistencia Química
Consultar opcional apto contacto con aceites.

Durabilidad
Mantiene sus propiedades mecánicas a lo largo de los años, no necesita mantenimiento.

Aplicaciónes
Están especialmente diseñados para ser utilizados en pisos flotantes para aplicaciones como: Estudios de grabación, radio y TV, Salas de ensayo, Cines, Locales bailables, Aislamiento de maquinaria, Cabinas audiométricas.


Tabla de cargas

			CODIGO
Resorte 1	1x20kg	20kg	20kgGRG 05/1 20Kg
Resorte 2	1x40kg	40kg	40kgGRG 05/1 40Kg
Resorte 3	1x60kg	60kg	60kgGRG 05/1 60Kg
Resorte 4	1x80kg	80kg	80kgGRG 05/1 80Kg



Area de Carga Admisible

Curva de deflexión típica



WWW.ACUFLEX.COM.AR

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Acuflex se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.